

WMF 5000 S+

БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ



Габариты

Ширина:	325 мм
Глубина:	590 мм
Высота:	716 мм
Просвет:	66 – 172 мм

Рекомендуемая производительность в день / максимальная в час до **250** чашек

Мощность / горячая вода
3,01–3,51 кВт / 220–240 В – до **160** чашек
8,41–9,96 кВт / 380–415 В – до **180** чашек

Общий замок для бункеров и фронтальной панели

Дополнительные опции

Артикул

Цена

<input type="checkbox"/> Ножи (100 мм) ¹	03.1999.3001	+ 72,- €
<input type="checkbox"/> Сброс кофейных отходов под прилавок ¹	03.1999.2001	+ 215,- €
<input type="checkbox"/> WMF CoffeeConnect	03.1199.0002	+ 550,- €
<input type="checkbox"/> Датчик наличия и высоты стакана		+ 250,- €
<input type="checkbox"/> Подготовка кофемашины к установке сиропной станции		бесплатно

¹ = Ножи и сброс кофейных отходов под прилавок не могут быть объединены

² = Не комплектуется со свежемолотым фильтр-кофе

³ = Не комплектуется с охлажденным кофе и SteamJet

Базовая модель 1

03.1950.1001

Easy Milk, подключение к водопроводу, 1 кофемолка (1100 г) (правый бункер – с кофемолкой, левый бункер – без кофемолки, декоративный), SteamJet (подогрев чашки паром), Jet Option (подмес горячей воды в кофе), горячая вода, Easy Clean, Dynamic Coffee Assist, автоматически регулируемое по высоте раздаточное устройство, светодиодная подсветка, 3,01–3,51 кВт / 220 – 240 В

Базовая модель 2

03.1950.1601

Easy Milk, подключение к водопроводу, 1 кофемолка (1100 г) (правый бункер – с кофемолкой, левый бункер – без кофемолки, декоративный), SteamJet (подогрев чашки паром), Jet Option (подмес горячей воды в кофе), горячая вода, Easy Clean, Dynamic Coffee Assist, автоматически регулируемое по высоте раздаточное устройство, светодиодная подсветка, 8,41–9,96 кВт / 380 – 415 В

Базовая модель 3

03.1950.5001

Dynamic Milk, подключение к водопроводу, 1 кофемолка (1100 г) (правый бункер – с кофемолкой, левый бункер – без кофемолки, декоративный), SteamJet (подогрев чашки паром), Jet Option (подмес горячей воды в кофе), горячая вода, Clean in Place, Dynamic Coffee Assist, автоматически регулируемое по высоте раздаточное устройство, светодиодная подсветка, 3,01–3,51 кВт / 220 – 240 В

Базовая модель 4

03.1950.5601

Dynamic Milk, подключение к водопроводу, 1 кофемолка (1100 г) (правый бункер – с кофемолкой, левый бункер – без кофемолки, декоративный), SteamJet (подогрев чашки паром), Jet Option (подмес горячей воды в кофе), горячая вода, Clean in Place, Dynamic Coffee Assist, автоматически регулируемое по высоте раздаточное устройство, светодиодная подсветка, 8,41–9,96 кВт / 380 – 415 В

Дополнительные опции

Цена

<input type="checkbox"/> Easy Steam (Auto Steam и Easy Steam не могут быть объединены)	+ 320,- €
<input type="checkbox"/> Использование 2-х видов молока (только Dynamic Milk)	+ 360,- €
<input type="checkbox"/> 2-я кофемолка (1100 г)	+ 520,- €
<input type="checkbox"/> Auto Steam (Auto Steam и Easy Steam не могут быть объединены)	+ 710,- €
<input type="checkbox"/> Бункер для шоколада / топпинга (1200 г)	+ 580,- €
<input type="checkbox"/> Двойной бункер для шоколада / топпинга (по 1200 г)	+ 855,- €
<input type="checkbox"/> Охлажденный кофе ²	+ 565,- €
<input type="checkbox"/> Свежемолотый фильтр-кофе ³	+ 975,- €